

# RLB400



## PNEU À ÉPAULEMENT FERMÉ POUR ESSIEU MOTEUR

- Rapport plus serré entre le bloc et le vide de la bande de roulement aidant à maintenir la couronne du pneu en place durant la rotation, ce qui entraîne une usure plus longue de la bande de roulement.
- Lamelles centrales dans les blocs de la bande de roulement aidant à adhérer à la surface de la chaussée, ce qui assure une excellente stabilité.
- Conception de la base et protection au fond des rainures aidant à empêcher les débris de percer la carcasse.
- Profondeur de bande de roulement complète de  $\frac{39}{32}$  po pour une usure exceptionnellement longue dans de multiples applications.

**EXPLORER**



| PRODUCT CODE | TIRE SIZE   | PLY RATING | LOAD RANGE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | OVERALL DIAM. (IN) | SECTION WIDTH (IN) | TREAD DEPTH (32NDS) | RIM  | SINGLE MAX LOAD/PRESSURE | DUAL MAX LOAD/PRESSURE | STATIC LOAD RADIUS | REVS PER MILE | WEIGHT     | TYPE |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------|------|
| 1133481255   | 11R22.5     | 14         | G          | 144/142    | J            | 42.0               | 10.9               | 30                  | 8.25 | 6175lb/105psi            | 5840lb/105psi          | 20.1               | 488           | 128lb/58kg | TL   |
| 1133481256   | 11R22.5     | 16         | H          | 148/145    | J            | 42.0               | 10.9               | 30                  | 8.25 | 6940lb/123psi            | 6390lb/123psi          | 20.1               | 488           | 131lb/59kg | TL   |
| 1133489255   | 295/75R22.5 | 14         | G          | 144/141    | L            | 41.2               | 11.7               | 30                  | 9.00 | 6175lb/110psi            | 5675lb/110psi          | 19.4               | 498           | 130lb/59kg | TL   |
| 1133481455   | 11R24.5     | 14         | G          | 146/143    | L            | 43.9               | 10.9               | 30                  | 8.25 | 6610lb/105psi            | 6005lb/105psi          | 21.1               | 466           | 139lb/63kg | TL   |
| 1133481456   | 11R24.5     | 16         | H          | 149/146    | L            | 43.9               | 10.9               | 30                  | 8.25 | 7160lb/120psi            | 6610lb/120psi          | 21.1               | 466           | 142lb/64kg | TL   |
| 1133488455   | 285/75R24.5 | 14         | G          | 144/141    | L            | 42.1               | 11.0               | 30                  | 8.25 | 6175lb/110psi            | 5675lb/110psi          | 19.8               | 485           | 132lb/60kg | TL   |
| 1133480456*  | 305/75R24.5 | 18         | J          | 154/149    | L            | 43.3               | 11.6               | 30                  | 9.00 | 8267lb/123psi            | 7165lb/123psi          | 20.1               | 488           | 149lb/68kg | TL   |

\* Uniquement disponible au Mexique